











			Econavi-regeling	Ingebouwde thermostaat	Binnenunits die kunnen worden bediend	Gebruiksbeperkingen	Functie AA/UIIT	Modus instellen	Snelheidsinstelling ventilator	Temperatuurinstelling	Richting luchtvolume	Wisselen tussen toestaan/niet toestaan	Weekprogramma	BMS-protocol	
Afzonderlijke controllers															
Touchscreen draadloze afstandsbediening voor hotelkamer		PAW-RE2C4-MOD-WH PAW-RE2C4-MOD-BK WH: wit, BK: zwart. Aangepaste afwerking op verzoek.	–	✓	1 binnenunit	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	Modbus + 4 digitale I/O-signalen	
Touchscreen voor hotelkamer		PAW-RE2D4-WH PAW-RE2D4-BK WH: wit, BK: zwart. Aangepaste afwerking op verzoek.	–	✓	1 binnenunit	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	Afzonderlijke unit + 2 digitale ingangen	
Bedrade designer-afstandsbediening.		CZ-RTC5B	✓	✓	1 groep, 8 eenheden	• Er kunnen maximaal 2 controllers per groep worden verbonden	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	
Bedrade afstandsbediening		CZ-RTC6 Bedraad	✓	✓	1 groep, 8 eenheden	• Er kunnen maximaal 2 controllers per groep worden verbonden	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	
		CZ-RTC6BL Met Bluetooth®	✓	✓	1 groep, 8 eenheden	• Er kan maximaal 1 controller per groep worden verbonden	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	
Draadloze afstandsbediening		CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 CZ-RWS3 CZ-RWS3 + CZ-RWRL3 CZ-RWS3 + CZ-RWRD3 CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	✓	–	1 groep, 8 eenheden	• Er kunnen maximaal 2 controllers per groep worden verbonden	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	–	–	–	
Centrale controllers															
Systeem-controller met weektimer		CZ-64ESMC3	✓	–	64 groepen, maximaal 64 units	• Er kunnen per systeem maximaal 10 controllers worden verbonden • Aansluiting van hoofdunit/subunit (1 hoofdunit + 1 subunit) is mogelijk • Gebruik zonder draadloze afstandsbediening is mogelijk	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	–	
Centrale controller AAN/UIIT		CZ-ANC3	–	–	16 groepen, maximaal 64 units	• Er kunnen per systeem maximaal 8 controllers (4 hoofdunits + 4 subunits) worden verbonden • Gebruik zonder draadloze afstandsbediening is niet mogelijk	✓	–	–	–	–	✓	–	–	
Intelligente controller (touchscreen/webserver)		CZ-256ESMC3	✓	–	Hoofdunit: 128. Er kunnen max. 256 units worden uitgebreid	• Communicatieadapter CZ-CFUNC2 is vereist voor verbinding met meer dan 128 units	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	–	

1. Instelling is niet mogelijk wanneer een unit met draadloze afstandsbediening aanwezig is (gebruik de draadloze afstandsbediening voor instelling). * Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.