

NEW
2022

nanoe™ X als standaard.

NIEUW Y3 Type 4-weg 60x60 cassette · R32 / R410A

Nieuwe minicassette met een modern paneeldesign is beschikbaar in VRF-bereik.

Het Y3-type past niet alleen perfect bij 600 x 600 mm plafondroosters, maar biedt ook de extra voordelen van: nanoe™ X, voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model			S-15MY3E	S-22MY3E	S-28MY3E	S-36MY3E	S-45MY3E	S-56MY3E
Koelcapaciteit		kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Opgenomen vermogen koeling		W	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00
Opgenomen stroom (koelen)		A	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,35
Verwarmingcapaciteit		kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Opgenomen vermogen verwarming		W	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	40,00
Opgenomen stroom (verwarmen)		A	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Ventilatortype			Turboventilator	Turboventilator	Turboventilator	Turboventilator	Turboventilator	Turboventilator
Luchtvolume	Koelen	m ³ /min	8,90/8,20/5,60	9,10/8,20/5,60	9,30/8,40/5,60	9,70/8,70/6,00	10,00/9,30/8,20	10,40/9,80/8,50
	Verwarmen	m ³ /min	9,10/8,40/5,60	9,30/8,40/5,60	9,60/8,70/5,60	9,90/9,10/6,00	10,30/9,60/8,20	11,10/9,80/8,70
Geluidsdrukkniveau	Hoog/med/laag	dB(A)	34/31/25	35/31/25	35/31/25	36/32/26	38/34/28	40/37/34
Geluidsvermogen	Hoog/med/laag	dB(A)	49/46/40	50/46/40	50/46/40	51/47/41	53/49/43	55/52/49
Afmetingen (H x B x D) ¹⁾	Binnen	mm	230x575x575	230x575x575	230x575x575	230x575x575	230x575x575	230x575x575
	Paneel AW	mm	41x625x625	41x625x625	41x625x625	41x625x625	41x625x625	41x625x625
Nettogewicht		kg	17,8(15+2,8)	17,8(15+2,8)	17,8(15+2,8)	17,8(15+2,8)	17,8(15+2,8)	17,8(15+2,8)
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)

1) De hoogte van de unit is 230 mm, maar voor installatie is een hoogte van 243 mm nodig in het plafond. * Beschikbaar in de herfst van 2022

Accessoires

CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie
CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Infrarood afstandsbediening en ontvanger
PAW-RE2C4-MOD-WH	Modbus RS-485 touch room-controller met I/O, wit

Accessoires

PAW-RE2D4-WH	Touch-displaybediening met 2 digitale ingangen, wit
PAW-RE2C4-MOD-BK	Modbus RS-485 touch room controller met I/O, zwart
PAW-RE2D4-BK	Touch display bediening met 2 digitale ingangen, zwart
CZ-CENSC1	Econavi energiebesparingssensor
CZ-CGLSC1	R32 Lekdetector koudemiddel

Compact en stijlvol ontwerp


- Plafonddiepte is slechts 250 mm
- Blootgesteld gebied is slechts 30 mm

Technische focus

- Ingebouwde afvoerpomp
- DC-afvoerpomp en vlotterschakelaar om het geluid te verminderen
- nanoe™ X standaard voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis
- Zelfreinigende binnenkant van het apparaat met nanoe™ X

Individuele klepbediening

Betere controle van de luchtstroom met 4 motoren, voor individuele flap controle. Perfecte luchtverdeling zonder directe luchtstroom, om het gevoel van koude tocht te verminderen



ECONAVI en BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.