

NIEUW Wandmodel type K2 · R32/R410A



De wandunits zijn voorzien van een stijlvol, strak paneel dat er niet alleen mooi uitziet, maar bovendien eenvoudig te reinigen is.

Verder is de unit kleiner, lichter en beduidend stiller dan eerdere modellen. Deze unit wordt aanbevolen voor kleine kantoren en andere zakelijke toepassingen.



COMPATIBEL MET ALLE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN VAN PANASONIC. GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR HET GEDEELTE BEDIENINGSSYSTEMEN

Model		S-15MK2E5B	S-22MK2E5B	S-28MK2E5B	S-36MK2E5B	S-45MK2E5B	S-56MK2E5B	S-73MK2E5B	S-106MK2E5B	
Koelcapaciteit	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	10,6	
Opgenomen vermogen koeling	B	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00	
Bedrijfsstroom bij koelen	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Verwarmingscapaciteit	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	11,4	
Opgenomen vermogen verwarming	B	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00	55,00	80,00	
Bedrijfsstroom bij verwarmen	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Ventilatortype		Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	Dwarsstroom	
Luchtvolume	Koelen hoog/med/laag	m ³ /min	7,90/7,40/6,50	9,00/7,50/6,50	9,50/8,30/6,50	10,90/9,00/6,50	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00
	Verwarmen hoog/med/laag	m ³ /min	9,00/7,70/6,80	9,20/8,30/6,80	9,70/8,50/6,80	11,20/9,50/6,80	14,50/12,50/10,00	16,00/14,00/12,00	19,50/17,00/14,00	21,50/18,50/15,00
Geluidsrukniveau	Hoog/med/laag	dB(A)	34/32/29	36/33/29	37/34/29	40/36/29	38/35/33	40/37/35	47/44/40	49/46/42
Geluidsvermogen	Hoog/med/laag	dB(A)	49/47/44	51/48/44	52/49/44	55/51/44	53/50/48	55/52/50	62/59/55	64/61/57
Afmetingen	H x B x D	mm	290x870x214	290x870x214	290x870x214	290x870x214	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236	302x1120x236
Nettogewicht		kg	9	9	9	9	13	13	14	14
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	3/8(9,52) ¹⁾	3/8(9,52)
	Gasleiding	Inch (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88) ¹⁾	5/8(15,88)

Accessoires

CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos)
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®
CZ-RTC5B	Bedrade afstandsbediening met Econavi-functie
CZ-RWS3	IR-afstandsbediening

Accessoires

PAW-RE2C4	Bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
CZ-CENSC1	Econavi-sensor voor energiebesparing
CZ-P56SVK2	Extern ventiel voor modelgrootten 15 t/m 56
CZ-P160SVK2	Extern ventiel voor modelgrootten 73 t/m 106

1) Wanneer de pijpdiameter (vloeistof \varnothing 6,35 [1/4] - [gas] \varnothing 12,7 [1/2]) is, sluit u de aansluiting voor de vloeistofleiding (\varnothing 6,35 - \varnothing 9,52) aan op de vloeistofleiding aan de binnenkant van de binneneenheid en de aansluiting voor de gasleiding (\varnothing 12,7 - \varnothing 15,88) aan op de gasleiding aan de binnenkant van de binneneenheid.

Focus op techniek

- Gesloten louvre
- Eenvoudige installatie dankzij lichtere en kleinere units
- Stille werking
- Gestroomlijnd en duurzaam ontwerp
- Leidinguitlaat in drie richtingen
- Luchtverdeling wordt automatisch aangepast afhankelijk van de bedieningsmodus


De luchtdistributie wordt automatisch aangepast afhankelijk van de werkingsmode van de unit

Stille werking

Deze units behoren tot de stilste in de branche, waardoor deze ideaal zijn voor hotels en ziekenhuizen.

Gesloten louvre

Wanneer de unit is uitgeschakeld, wordt de louvre volledig gesloten om te voorkomen dat er stof in de unit terechtkomt. Hierdoor blijft de apparatuur schoon. Lichtere en kleinere units maken het installeren eenvoudig. De breedte is vergroot met 17% en de units zijn lichter.



Leidingposities in drie richtingen

Installatie is eenvoudig doordat de leidinguitlaten in zes richtingen kunnen worden aangesloten: rechts, rechtsachter, rechtsonder, links, linksachter en linksonder.



Extern ventiel (optioneel)

CZ-P56SVK2
(modelgrootten 15 t/m 56)
CZ-P160SVK2
(modelgrootten 73 t/m 106)



ECONAVI en BEDIENING VIA INTERNET: Optioneel.